

Séparatrice de plis LSTR150

- Adéquate pour séparer les plis de bandes en PVC, Polyuréthane et Polyoléfine.
- Profondeur de la découpe: 150 mm.
- Épaisseur maximale: 20 mm.
- Largeur de lame: 120 mm.
- Dimensions (LxWxH): 480 x 406 x 390 mm.
- Voltage: 1x230V.
- Puissance: 0,37kW
- Poids: 39 Kg.



Juin 2025

Caractéristiques techniques:

- Structure fabriquée en aluminium.
- Conçue pour séparer les plis des extrémités des bandes transporteuses (PVC-TPU-PO), de 2 et 3 plis, pour leur jonctionnement.
- 2 rouleaux d'entraînement avec une protection contre des possibles accidents pendant l'usage, dans les deux sens de la marche.
- Régulation variable pour diverses épaisseurs de bande, contrôlable au moyen d'une horloge comparative analogique.
- Grande précision de la coupe grâce à la lame, réalisée en acier rapide trempé.
- Vitesse de coupe 7,7 mt/min.
- Motor-réducteur de 0,37.
- Le sens de rotation est vers l'avant et vers l'arrière qui est utile pour rétrocéder dans le cas ou cela serait nécessaire.
- Support avec guide réglable pour ajuster la largeur de découpe.
- Grande fiabilité et facilité de calibrage (jaugeage).
- Comprend une lame de rechange.
- Arrêt d'urgence.
- Tension d'alimentation 230 V. monophasé.
- Largeur de coupe réglable jusqu'à **150 mm** maximum.
- Poids total **39 kg**.